




	LINEA 1800	LINEA 1200	LINEA 1000	LINEA 200	LINEA 1100
					
<b>QUE ES?</b>	Esmalte Alquidálico Secado Rápido	Esmalte Alquidálico Anticorrosivo	Esmalte Alquidálico Anticorrosivo (Económico)	Esmalte Alquidálico Modificado Secado Rápido	Esmalte Alquidálico Anticorrosivo
<b>USOS</b>	Acabado y calidad con un alto rendimiento en interiores y exteriores con excelentes propiedades de secado y dureza además de tener un excelente resultado sobre estructuras metálicas, Madera, yeso, Concreto, Asbesto, Ladrillo, con muy Buena compatibilidad con Esmalte Acrílico	Acabado en Interiores y Exteriores, para ser usado en todo tipo de clima y superficies; Por sus propiedades Anticorrosivas puede ser usado en zonas costeras con absoluta confianza, puede ser usado en Superficies de Metal, Madera, Muros, Mampostería, etc.	Creado para Brindar Protección y Rendimiento en Cualquier Zona a Pintar, Ideal para trabajos de Mantenimiento. Muebles, Herrería, Maquinaria de Trabajo, Trabajos de Mantenimiento Interior y Exterior, recomendado para ser usado en zonas costeras.	Ideal donde se requiera de Manipulación o Manejo casi Inmediato de la superficie Pintada, como estructuras metálicas, madera, yeso, concreto, etc. En Interiores y Exteriores, Proporcionando Durabilidad, Buen Brillo y Poder Cubriente. <b>No es Compatible con Tropicmar Secado Normal Línea 1000</b>	Para uso en Interiores y Exteriores, se Recomienda para Trabajos de Mantenimiento de Muebles, herrería, madera, metal, muros, puertas, maquinaria de equipo agrícola, etc. Diseñado para brindar protección y Embellecer cualquier zona a pintar.
<b>GAMA DE COLORES</b>	18 colores	5 colores incluye blanco y negro	22 colores	14 colores Incluye 2 colores Mate	2 colores blanco y negro
<b>ACABADO</b>	Brillante	Brillante	Brillante	Brillante	Brillante
<b>DILUYENTE / DILUSION</b>	10-15% Xileno o Thinner de Buena Calidad	10-15% Thinner, 15% aguarrás	10-15% Thinner, 15% aguarrás	10-15% thinner americano, xilol	10-15% thinner americano, xilol
<b>INSTRUMENTO Y APLICACION</b>	Brocha o Aspersión* de 2 a 3 Manos	Brocha o Aspersión* de 2 a 3 Manos	Brocha o Aspersión* de 2 a 3 Manos	Brocha o Aspersión* de 2 a 3 Manos	Brocha o Aspersión* de 2 a 3 Manos
<b>SECADO ENTRE MANOS</b>	15 - 20 Minutos	4 horas	4 horas	15-20 minutos	3 Horas
<b>TIEMPO DE SECADO</b>	15 Minutos a Huella	4 - 6 hrs libre de Huella	4 - 6 hrs libre de Huella	20 -25 Minutos a la Huella	3 - 6 Horas
<b>SECADO DURO</b>	24 HORAS	24 Horas	24 Horas	24 horas	24 Horas
<b>RENDIMIENTO TEORICO</b>	8 - 10 m <sup>2</sup> /L	12 - 14 m <sup>2</sup> /L	7 - 9 m <sup>2</sup> /L	8 - 10 m <sup>2</sup> /L	6 - 8 m <sup>2</sup> /L
<b>CAPACIDADES</b>	1, 4 y 19L	1, 4 y 19L	1/4, 1/2, 1, 4, 19L	1, 4, 19L	1, 4, 19L

\*El Poder Cubriente de los Materiales es Alto, pero dependerá del Grado de Dilución, Forma de Aplicación, Espesor Aplicado y Preparación de la Superficie; Por lo Anterior Varía y Por ello El Rendimiento y Durabilidad Esta Sujeto a las Condiciones a las Cuales se Maneje cualquiera de Estos Productos.