



PEGASO BOND

Adhesivo Estiren Acrílico

LINEA

1604

PRESENTACIONES

Litro
Galón
Cubeta

DILUCIÓN

DILUCIÓN (COMO
SELLADOR)

RENDIMIENTO

12 -14 m²/L

APLICADORES

PUEDA APLICARSE CON
BROCHA O RODILLO.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un producto emulsionado soluble al agua, hecho a base de resinas acrílicas. Esta diseñado para promover la adherencia de concreto nuevo con viejo, así como sellar el poro en superficies nuevas. Resistente a la humedad, fortificador de pinturas látex de bajo desempeño además de no amarillear en exteriores, con la confianza que únicamente le puede brindar la calidad IPESA.

PROPIEDADES AL ENVASADO

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
TIPO	ESTIREN - ACRÍLICO	N.A.
VISCOSIDAD	85 - 95	kU
DENSIDAD	0.98 - 1.04	Kg./L
PH	8 - 9	N.A.
SÓLIDOS EN PESO	22.8 - 26.8	%
TIEMPO DE SECADO LIBRE DE HUELLA (COMO SELLADOR)	30	MIN MÁXIMO

RECOMENDACIONES

Por el alto contenido de resina, recomendamos que no se deje el envase abierto, de lo contrario se formara nata, diluir con agua como solvente de aplicación el poder cubriente del material es alto, pero dependerá del grado de dilución (diluido no almacenar), forma de aplicación, espesor aplicado y preparación de superficie. Por lo anterior varia y por ello el rendimiento esta sujeto a las condiciones a las cuales se maneje.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a sellar deberá estar limpia y seca, libre de basura, impurezas, polvo, grasa o solventes. Por otra parte cuando la superficie sea brillante y lisa (pulida) deberá de rayar con lija o carda (medios mecánicos) para mejorar adherencia del (Sellador), en caso de detectar polvo blanco en la superficie (alcalinidad) deberá de neutralizar con una solución de ácido muriático al 2% en agua, dejar secar (sellador) como mezcla para ligar concreto nuevo y viejo sustituya agua por PEGASO BOND de acuerdo a necesidades, como promotor de adherencia al concreto viejo aplicar PEGASO BOND antes de colocar el concreto nuevo a adherir.