



DESENGRASANTE PREPARADOR DE SUPERFICIES

Mezcla de solventes

LÍNEA

2210

PRESENTACIONES

Galón 1 y 4 LT

DILUYENTES

Listo para aplicar

APLICADORES

Aspersión

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El DESENGRASANTE PREPARADOR DE SUPERFICIES IPESA es un producto diseñado para la limpieza de superficies a pintar, elimina contaminantes como silicones, ceras y grasas, los cuales pueden ocasionar defectos de película (Ojos de pescado, craters), y fallas de adherencia durante el proceso de repintado.

PROPIEDADES AL ENVASADO (A 25° C y 50% Humedad Relativa)

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Apariencia	Líquido Claro	Adimensional
Densidad	0.80-0.90	Kg./L

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

APLICACIÓN

1. Elimine el polvo y contaminantes solubles al agua mediante solución jabonosa, enjuague y seque perfectamente la superficie.
2. Con un trapo limpio y empapado con el 2210 DESENGRASANTE PREPARADOR DE SUPERFICIES IPESA recorra la superficie que se va a reparar.
3. Seque el excedente del desengrasante con un trapo limpio y seco antes de que se evapore.
4. Repita los pasos 1 y 2 cuantas veces considere necesario.
5. Aplique los recubrimientos IPESA recomendados a la brevedad para evitar que el área limpia vuelva a contaminarse, siga las instrucciones de las Fichas Técnicas correspondientes.

Importante: No reutilice los trapos, use solo trapos limpios y secos.

INDICACIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA APLICACION

- Aplíquese en lugares ventilados.
- Se recomienda el uso de goggles, guantes, mandil y respirador para vapores orgánicos.
- Evite el contacto directo con la piel.
- No ingiera alimentos durante su uso.
- En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico de inmediato
- En caso de contacto con los ojos, lave la cara con agua abundante y acuda al médico.
- Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.



DESNGRASANTE

Mezcla de solventes

LINEA

2210

PRESENTACIONES

Galón 1 y 4 LT

DILUYENTES

Listo para aplicar

APLICADORES

Aspersión

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Producto Inflamable, manténgalo alejado de altas temperaturas, chispas y flamas. Estiba no mayor de 4 cubetas y/o seis camas de cajas que contengan botes de 1 o 4 L , sobre tarimas bajo techo en un lugar seco y a temperatura no mayor de 50°C

ACLARACION

Las instrucciones de la presente ficha están basadas en nuestra amplia experiencia, pero debido a que los métodos y las condiciones específicas en las que se aplicara este producto están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario realice pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier duda diríjase a su distribuidor autorizado IPESA.

Nota1: para la actualización del presente documento diríjase a su distribuidor autorizado IPESA
Nota2: para un mejor desempeño del producto se recomienda se utilice dentro de los dos primeros años después de fabricado