



REDUCTOR CLEAR COAT

MEZCLA DE SOLVENTES ORGÁNICOS

LÍNEA

2231

PRESENTACIONES

Galón 1, 4 y 19 LT

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El REDUCTOR CLEAR COAT 2231 es una mezcla balanceada de solventes orgánicos diseñada para la dilución de acabados de poliuretano como el CLEAR COAT 2455, su formulación permite obtener acabados con excelente nivelación y muy buena distinción de imagen. No contiene metanol.

PROPIEDADES AL ENVASADO (A 25° C y 50% Humedad Relativa)

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Tipo	Solventes Orgánicos.	N.A.
Color	Líquido Claro transparente	N.A.
Densidad	1.38 – 1.44	Kg./L
Humedad	0 – 0.05	%

RECOMENDACIONES

- Use el porcentaje recomendado para evitar problemas de aplicación y poder cubriente.
- No deje el envase abierto por tiempo prolongado para evitar que la evaporación de solventes modifiquen las propiedades del producto.
- No mezcle con otras pinturas o pintura de otra marca.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Vea la Ficha Técnica del CLEAR COAT 2455.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

A 1 litro de CLEAR COAT 2455, agregue 1/2 litro de Endurecedor 2460 mezcle perfectamente y agregue 1/2 litro de 2231, mezcle perfectamente y cuele. Prepare solo la cantidad necesaria, el tiempo de vida útil de la mezcla es de 3-4 horas a 25° C, no regrese material preparado al envase original.



Clear Coat 2455



Endurecedor 2460



Reductor 2231

Importante: No utilice un solvente diferente al recomendado, evite problemas de separación, y/o afectaciones en el tiempo de secado.

APLICACIÓN

Vea la Ficha Técnica del CLEAR COAT 2455.

Nota: Para mayor información sobre su uso en otros productos consulte la ficha técnica del acabado correspondiente.



LINEA

2231

PRESENTACIONES

Galón 1, 4 y 19 LT

REDUCTOR CLEAR COAT

MEZCLA DE SOLVENTES ORGÁNICOS

INDICACIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA APLICACION

- Aplíquese en lugares ventilados.
- Se recomienda el uso de goggles, guantes, mandil y respirador para vapores orgánicos.
- Evite el contacto directo con la piel.
- No ingiera alimentos durante su uso.
- En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico de inmediato
- En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con agua corriente al menos durante 15 minutos. Consulte a un médico inmediatamente.
- Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Producto Inflamable, manténgalo alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.

Estiba no mayor de 4 cubetas y/o seis camas de cajas que contengan botes de 1 o 4 L , sobre tarimas bajo techo en un lugar seco y a temperatura no mayor de 50°C.

ACLARACION

Las instrucciones de la presente ficha están basadas en nuestra amplia experiencia, pero debido a que los métodos y las condiciones específicas en las que se aplicara este producto están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario realice pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier duda diríjase a su distribuidor autorizado IPESA.

Nota1: para la actualización del presente documento diríjase a su distribuidor autorizado IPESA

Nota2: para un mejor desempeño del producto se recomienda se utilice dentro de los dos primeros años después de fabricado