



MATIZANTE UNIVERSAL

AGENTE MATEANTE

LINEA

2232

PRESENTACIONES

Bote 4 LT

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El MATIZANTE UNIVERSAL es un producto de gran calidad, de alta eficiencia en la reducción del brillo en pinturas y recubrimientos base solvente, usado para obtener acabados mate, semi-mate, satinados o semi brillantes, utilizado en las proporciones recomendadas no afecta el desempeño y funcionalidad de las pinturas. No contiene plomo ni metanol.

PROPIEDADES AL ENVASADO (A 25° C y 50% Humedad Relativa)

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	0.940 – 0.960	Kg./L
Solidos en Peso	15 – 20	%

RECOMENDACIONES

- Mezcle perfectamente antes de usar.
- No deje el envase abierto por tiempo prolongado para evitar la formación de costras y grumos.
- No mezcle con otras pinturas de otra marca.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- 1.- Asegure que tanto la pintura como el MATIZANTE están perfectamente homogenizados.
- 2.- Prepare la pintura de acuerdo a las instrucciones de la ficha técnica correspondiente.
- 3.- Agregue la cantidad necesaria hasta obtener el brillo deseado, mezcle perfectamente y cuele para aplicar.
- 4.- La cantidad máxima recomendada es de ¼ de litro de matante para 1 litro de Pintura.

Importante: No utilice cantidades mayores a lo recomendado, evite problemas de desempeño y funcionalidad de los productos donde se use. Los resultados obtenidos en la reducción de brillo están en función del producto donde sea utilizado el matizante.

LIMPIEZA

Lave el equipo de aplicación tan pronto como sea posible con Thinner 2205.

INDICACIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA APLICACION

- Aplíquese en lugares ventilados.
- Se recomienda el uso de goggles, guantes, mandil y respirador para vapores orgánicos.
- Evite el contacto directo con la piel.
- No ingiera alimentos durante su uso.
- En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico de inmediato
- En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con agua corriente al menos durante 15 minutos. Consulte a un médico inmediatamente.
- Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.



LINEA

2232

PRESENTACIONES

Bote 4 LT

MATIZANTE UNIVERSAL

AGENTE MATEANTE

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Producto Inflamable, manténgalo alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.
Estiba no mayor de 4 cubetas y/o seis camas de cajas que contengan botes de 4 L , sobre tarimas bajo techo en un lugar seco y a temperatura no mayor de 50°C

ACLARACION

Las instrucciones de la presente ficha están basadas en nuestra amplia experiencia, pero debido a que los métodos y las condiciones específicas en las que se aplicara este producto están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario realice pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier duda diríjase a su distribuidor autorizado IPESA.

Nota1: para la actualización del presente documento diríjase a su distribuidor autorizado IPESA

Nota2: para un mejor desempeño del producto se recomienda se utilice dentro de los dos primeros años después de fabricado