



RETARDADOR

Mezcla de solventes

LÍNEA

2213 Retardador

PRESENTACIONES

1 Lt.

DILUYENTES

N/A

APLICADORES

Aspersión

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El RETARDADOR 2213 es una mezcla de solventes, formulado especialmente para permitir una mejor nivelación y alargar el tiempo de vida (pot life) de la mezcla en climas calurosos (superiores a 30 °C). Este producto puede ser utilizado en esmaltes y acabados de secado al aire o catalizables; tales como, esmaltes acrílicos, esmaltes alquidáticos, transparentes de poliuretano, esmaltes de poliuretano. Se recomienda el uso de Retardador 2213 en Esmalte Acrílico 21__, Transparente Do Capa 2155 y Clear Coat 2455.

PROPIEDADES AL ENVASADO (A 25° C y 50% Humedad Relativa)

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	0.79 - 0.87	Kg/Lt
Humedad	0.10	% Máx.
Apariencia	Líquido Transparente	-

RECOMENDACIONES

Recomendamos no se deje el envase abierto, de lo contrario los solventes podrían evaporarse ó atrapar humedad del medio ambiente, modificando sus propiedades.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

APLICACIÓN

Agregue de 5% a 10% sobre el volumen total de pintura preparada. Ejemplo: si desea preparar 4 litros de Do Capa 2155 se agrega 1 litro de Endurecedor 2160, con esta mezcla se obtienen 5 litros de pintura preparada, por lo que se deberá agregar de ¼ de litro a ½ litro de Retardador 2213. La cantidad de retardador a agregar depende de la humedad y temperatura del medio ambiente.

Nota: NO AGREGUE EXCESO DE RETARDADOR, YA QUE PUEDE AFECTAR EL TIEMPO DE CURADO.

INDICACIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA APLICACION

- Aplíquese en lugares ventilados.
- Se recomienda el uso de goggles, guantes, mandil y respirador para vapores orgánicos.
- Evite el contacto directo con la piel.
- No ingiera alimentos durante su uso.
- En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico de inmediato
- En caso de contacto con los ojos, lave la cara con agua abundante y acuda al médico.
- No mezclar con otros productos.
- Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.



LINEA

2213 Retardador

PRESENTACIONES

1 Lt.

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Estiba no mayor a 4 cubetas y/o 6 camas de cajas que contengan botes de 1 o 4 Lt., sobre tarimas bajo techo en un lugar seco y a temperatura no mayor a 50°C.

ACLARACIÓN

Las instrucciones de la presente ficha están basadas en nuestra amplia experiencia, pero debido a que los métodos y las condiciones específicas en las que se aplicara este producto están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario realice pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier duda dirijase a su distribuidor autorizado IPESA®

Nota 1: Para la actualización del presente documento dirijase a su distribuidor autorizado IPESA®

Nota 2: Se sugiere para un mejor desempeño del producto se utilice dentro de los dos primeros años después de fabricado.

CONTROL DE CAMBIOS

No. De Revisión	Fecha	Motivo
00	Agosto 2009	Oficialización del Sistema de Gestión de la Calidad
01	Julio 2019	Actualización de Formato