

VINTEK ACRI

Pintura 100% acrílica para interiores y exteriores

LINEA

700 -799

PRESENTACIONES

Litro 1LT
Galón 4LT
Cubeta 19LT

DILUCIÓN

Agua 15%

RENDIMIENTO

12 – 14 m²/L

BRILLO A 60^a

17 – 32 unidades

APLICADORES

Brocha
Rodillo
Aspersión

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VINTEK es una pintura 100% acrílica base agua de alto rendimiento y durabilidad, recomendada para el pintado y mantenimiento de superficies de yeso, concreto, tabla roca y mampostería en interiores y exteriores. Diseñada para proteger y embellecer con un acabado terso, mate y satinado, muy resistente al intemperismo, a la formación de hongos, bacterias y microorganismos.

PROPIEDADES AL ENVASADO

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Tipo	Acrílica 100%	N.A
Viscosidad	114 – 120	KU
Densidad	1.06 – 1.32	Kg/L
Sólidos peso	34.8 – 52	%
Tiempo de secado al tacto	30	Minutos máximo
Lavabilidad	+ 10000	Ciclos

RECOMENDACIONES

Mezclar antes de usar para homogenizar

Evite diluir en un porcentaje mayor al recomendado para evitar problemas de poder cubriente.

No deje el envase abierto por tiempo prolongado para evitar la formación de natas.

Tome en consideración que condiciones de aplicación como: espesor, textura de la superficie, dilución y método de aplicación pueden afectar el rendimiento.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- 1.- Limpie perfectamente el área a pintar con el fin de eliminar polvo, grasa o cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia.
- 2.- En superficies de concreto nuevas deje secar al menos 15 días antes de aplicar el recubrimiento.
- 3.- Selle la superficie utilizando SELLATEX 5X1 O SELLATEX 2en 1 de IPESA para favorecer el rendimiento de la pintura.
- 4.- En áreas ya pintadas, elimine los recubrimientos dañados, si la superficie es brillante, lije o cepille para promover la adherencia.
- 5.- Trate las superficies con salitre lavando el área afectada con una solución de ácido muriático al 2% en agua y deje secar.
- 6.- En las superficies secas y limpias, aplique VINTEK ACRI siguiendo las instrucciones de aplicación y las recomendaciones de dilución del producto.

VINTEK ACRI

Pintura 100% acrílica para interiores y exteriores

LINEA

700 -799

PRESENTACIONES

Litro 1LT
Galón 4LT
Cubeta 19LT

DILUCIÓN

DILUCIÓN

Agua 15%

RENDIMIENTO

12 – 14 m²/L

BRILLO A 60^a

17 – 32 unidades

APLICADORES

Brocha
Rodillo
Aspersión

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- 1.- Verifique que el área este limpia y seca
- 2.- Selle la superficie aplicando SELLATEK 5X1 O SELLATEX 2EN 1 de IPESA (Aplique según la ficha técnica del producto)
- 3.- Diluya la pintura respetando las propiedades indicadas en la Ficha Técnica.
- 4.- Aplique 1 mano de VINTEK ACRI con el equipo de su elección y deje secar al menos 30 minutos entre mano y mano.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Lave el equipo de aplicación con agua y jabón de manera inmediata después de cada uso.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- 1.- Consultar las hojas de seguridad del producto para información específica.
- 2.- Se recomienda el uso de anteojos de seguridad, guantes de látex y mandil.
- 3.- No ingiera alimentos durante su uso.
- 4.- En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico de inmediato.
- 5.- En caso de contacto con los ojos, lave la cara con agua abundante y acuda al médico.

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Estiba no mayor de 4 cubetas y/o seis camas de cajas que contengan botes de 1 y 4L, sobre tárimas bajo techo en un lugar seco y a temperatura no mayor de 50°C.

ACLARACION

Las instrucciones de la presente ficha están basadas en nuestra amplia experiencia, pero debido a que los métodos y las condiciones específicas en las que se aplicará este producto están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario realice pruebas previas de acuerdo a sus necesidades.

Ante cualquier duda diríjase a su distribuidor autorizado IPESA.

Nota 1: Para la actualización del presente documento diríjase a su distribuidor autorizado IPESA.

Nota2: Se sugiere para un mejor desempeño del producto se utilice dentro de los dos primeros años después de fabricado.